



Die Leistungsmerkmale im Überblick

- Bis zu 400°/sek bei Presetansteuerung
- WDR
- IP66 (-XT-Version)
- Mechanische Tag-/Nachtumschaltung
- 650 TVL
- 30x optischer Zoom
- 3,6mm - 108mm

Vielfältige Einsatzbereiche

Aus der bewährten ZC-PT-Serie stammt der Hochgeschwindigkeitsdome ZC-PT230P(-XT). Und das in den bekannten zwei Varianten, einmal für den Inneneinsatz, einmal für den Außeneinsatz (-XT).

Herausragende Produktvorteile

Kontinuierliche Verbesserungen bis ins kleinste Detail machen die ZC-PT-Dome-Serie zu einem zuverlässigen Partner. Mit dem 30-fach optischem Zoom lässt sich bereits eine Vielzahl an Einsatzzwecken abdecken.

Leistungsfähige Technik

Bis zu 400° pro Sekunde Schwenkgeschwindigkeit und bis zu 256 programmierbaren Presets sorgen für eine sehr schnelle Sichtbarkeit der Szene. Zudem verfügt der ZC-PT230P(-XT) über ein 3,6mm - 108mm Objektiv.

Weitere Besonderheiten

Über das übersichtliche, mehrsprachige OSD-Menü lassen sich weitere Funktionen bei Bedarf hinzuschalten. Neben der Privatzenenmaskierung zählt dazu auch WDR sowie eine Bewegungserkennung.

Viele Funktionen wie Fokus oder Blendensteuerung können auch manuell bedient werden.

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
ZC-PT230P(Innendome) ZC-PT230P-XT (Außendome)	Motordome, 30-facher optischer Zoom, 3,6 - 108 mm, 1/4"-CCD, 0,1 Lux, 650 TVL, Privatzenen, Tag/Nachtfunktion, Dynamikaustastung, WDR, DNR

PTZ-Dome ZC-PT230P(-XT)



Vorteile für den Errichter

Die Montage und Einrichtung gelingt -auch dank des umfassenden Zubehörschnell und präzise. Das OSD-Menü ermöglicht die optimale Anpassung des Kamerasystems an die jeweiligen Gegebenheiten.

Technische Daten	ZC-PT230P	ZC-PT230P-XT
Bildsensor	1/4" CCD	
Effektive Pixel	752 x 582	
Horizontale Linien	650 TVL	
Objektiv	3,6mm - 108mm, 30x optischer Zoom, 12x digitaler Zoom	
Videoausgang	BNC	
Tag-/Nachtschaltung	Mechanisch	
Minimale Beleuchtung	0.1 Lux	
Bildstabilisator	Nein	
WDR	Ja	
DNR	Ja	
OSD Menü	Ja	
Protokolle	Ganz-PT, Pelco D/P, AD-422, VCL, Philips, JVC, Kalatel	
Schwenkwinkel / -geschwindigkeit	360°, max. 400°/sek	
Neigewinkel /-geschwindigkeit	-10° - 190°, max. 400°/sek	
Manuelle Geschwindigkeit	0,5° - 90°	
Presets	256 Positionen	
Sequenz	Max. 8	
Auto Pan	Max. 4	
Privatzonenmaskierung	Ja, max. 16 Zonen	
Schnittstellen	RS485, 8x Alarm-In, 1x Alarm-Out	
Schutzklasse	-	IP66
Betriebsspannung	12VDC / 24VAC	24VAC
Leistungsaufnahme	20W	65W (mit Heizung)
Betriebsumgebung	0°C - 40°C	-45°C - 50°C
Abmessungen	ø 131m x 226mm	ø 172mm x 302.5mm
Gewicht	1,6kg	2,6kg